Konold Rohtür Röhrenspan - Einleimer Vollholz 3-seitig

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
31230/0003	**40 mm**	**2 110 mm**	**650 mm**

Rohlingstärke: ca. 40 mm
Kantenausführung: mit Einleimer
Kantenausbildung: stumpf (untere Kanten mit 2x2mm Fase)
Vollholzeinleimer: 3-seitig ca. 35 x 32 mm, unter ca. 70 x 32 mm, 50 mm kürzbar.Verstärkungsstraifen: längs, ca. 45 x 32 mm, aus E1-Röhrenspan, im Band- und Schlossbereich Vollspan, ab Rohlinghöhe 2110 mm komplett Vollspan.
Spezialverbundstabilisator: keiner
Mittellage: E1-Röhrenspankern
Absperrplatte: (Decklage) 4mm Faserplatte
Aufbau: insgesamt e-fach
Oberfläche: roh (Grundier- u. Feinschliff sind vom Verarbeiter selbst vorzunehmen)
Beachte: keine Garantie bei Fremdveredelung
Flächengewicht: ca. 16,0kg/m²
Verleimung: IW 67, nach DIN 68705, Beanspruchungsgruppe B 2, nach DIN 68602
Abmessung: nach DIN 18101
Sondermaße auf Anfrage

Verarbeitungshinweise:
Lagerung: trocke, max. Luftfeuchtigkeit ca. 60%, Rohlinge müssen waagrecht und eben ausgerichtet auf einer Unterlagsplatte gelagert werden.
Fläche: schleiffbar, Vollspan-Rohlinge können im Kalt- oder Heißverfahren max.70°C überfurniert werden. Furnieren mit normalem Pressdruck möglich vorausgesetzt die unteren Lüftungsöffnungen sind frei.
Kantenbearbeitung: zulässige Falzbearbeitungsbreite max. 15mm, (vor der Falzbearbeitung kann das Türblattmaß in der Breite um ja max. 2mm/ Seite nachbearbeitet werden, ohne dass man dabei in den Bereich der Metallbefestigungsklammern kommt. Falztiefe ist Türblattstärkenabhängig (Standardfalz lt. DIN 18101=25,5mm)
Kürzbarkeit:
1985mm Standardmaß bis = 50mm kürzbar
ab 2050mm = 110mm kürzbar
ab 2110mm = 170mm kürzbar
LA-Bearbeitung: möglich, wir empfehlen Vollspanmittellage

mehr Informationen https://www.frischeis.at/shop/tuer/rohtuer/rohtuer/konold-rohtuer-roehrenspan---einleimer-vollholz-3-seitig~p72415

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	**40 mm**
Breite	**650 mm**
Länge	**2 110 mm**
Gewicht	**24,14 kg**

Tür	
Serie	**Rohtür**
Oberfläche	**roh & unfurniert**
Holzart	**Hartfaserdeckplatte**
Innenlage	**Röhrenspan Spezialinnenlage**
Kantenausführung	**eckig**
Längenkürzbarkeit	**170 mm**

mehr Informationen https://www.frischeis.at/shop/tuer/rohtuer/rohtuer/konold-rohtuer-roehrenspan---einleimer-vollholz-3-seitig~p72415

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.