

Sikaflex 11 FC+

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
31311/0003	0 mm	0 mm

Zähelastischer 1-komponentiger Dicht- und Klebstoff auf Polyurethanbasis mit beschleunigtem Abbindevermögen.

Anwendungsgebiete:

Versiegelung von Lüftungskanälen, Verschraubungen, Einfassungen usw. Fugenabdichtungen bei Rohrdurchführungen, Bodenabläufen usw.

Produktvorteile:

- > Hervorragendes Haftvermögen
- > Kurze Aushärtungszeit
- > Silikonfrei



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Boden	
Modell	Sikaflex®-11 FC+
Inhalt	300 ml
Ø Verbrauch	15 kg/m²/mm
Dichte	1,3 kg/l
Hautbildungszeit	70 Min. bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit
Anwendung	Als Klebstoff: für einfache Verklebung von Türschwellen, Scheuerleisten, Fußleisten, Zierbrettern usw. im Innen- und Außenbereich Als Dichtstoff: bei vertikalen und horizontalen Fugen mit geringer bis mittlerer Bewegungsaufnahme wie z.B. im Holzbau und bei Bodenfugen Verbrauch punktuell: 1 Kartusche für ca. 100 Klebepunkte, Durchmesser von 30 mm, Dicke von 4 mm Verbrauch Streifenform: 1 Kartusche für 12 Laufmeter mit Querschnitt von 5 x 5 mm
Merkmal	1-komponentig, gebrauchsfertig Lösemittelfrei, geruchlos und sehr emissionsarm EC1^{PLUS} Fugenbreite zwischen 10

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehoer/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikaflex-11-fc-p73131>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



und 35 mm
Blasenfrei aushärtend
Ausgezeichnete Haftung an
allen üblichen Baustoffen
Alterungs- und witterungsbeständig
Schleifbar

mehr Informationen [https://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehoer/](https://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehoer/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikaflex-11-fc-p73131)
klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikaflex-11-fc-p73131

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

