

BSH Brettschichtholz Fichte Sichtqualität GL 24h

Artikel-Nr. **56998/1010** Breite **100 mm** Höhe

Brettschichtholz besteht aus faserparallel miteinander verklebten, getrockneten Brettern oder Brettlamellen. Vor der Verklebung werden die Lamellen visuell bzw. maschinell festigkeitssortiert und gehobelt. Der eingesetzte Klebstoff muss den Anforderungen der ÖNORM EN301 für tragende Holzbauteile entsprechen und die Eignung der Holzart muss für den Holzleimbau nachgewiesen werden. Brettschichtholz kann als gerader oder gekrümmter Träger hergestellt werden und eignet sich mit geringem Eigengewicht für hoch belastete und weit gespannte Bauteile mit hohen Ansprüchen an die Optik.



EIGENSCHAFTEN

ÖNORM DIN 4074-1

ÖNORM EN 14080:2013

Nutzungsklasse 2

GL 24h

CE

SPEZIFIKATION

Breite	100 mm
Gewicht	600 kg
Holzart	Fichte
Qualität	Sichtqualität

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/holzbau/bsh-brettschichtholz/bsh-brettschichtholz-fichte-sichtqualitaet-gl-24h-p7420425>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

