

## Parkettunterlage Korkunterlage 2 mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>45484/0001</b>	<b>2 mm</b>	<b>1 000 mm</b>	<b>25000 mm</b>

Korkunterlage zur Trittschallverbesserung (ca. 17dB); geeignet für Fußbodenheizung



### EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>2 mm</b>
Breite	<b>1 000 mm</b>
Länge	<b>25 000 mm</b>
Gewicht	<b>10 kg</b>
<b>Boden</b>	
Inhalt	<b>25 m<sup>2</sup>/Rolle</b>
Herstellernummer	<b>5000007</b>
<b>Material</b>	
Material	<b>Kork</b>
Schutz bei Belastung	<b>4</b>
Trittschallminderung (IS)	<b>≤ 17 dB</b>
Gehschallemission (RWS)	<b>≤ 3 % intern</b>
Dynamische Beanspruchung (DL)	<b>≥ 100 000 Zyklen</b>
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	<b>≥ 25 kPa</b>
Druckbeanspruchung (CS)	<b>≥ 90 kPa</b>

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehoer/unterlagsmatten/parkettunterlage-korkunterlage-2-mm-p74467>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## HOLZ IST UNSERE WELT

---

Stoßbeanspruchung (RLB)	≥ 50 cm
Wärmedurchlasswiderstand (Rλ, B)	~ 0,042 m² K/W
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	≤ 0,5 mm

---

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehoer/unterlagenmatten/parkettunterlage-korkunterlage-2-mm-p74467>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

