Parkettunterlage Prosafe PE light 2,0

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45494/0023	**2 mm**	**1 000 mm**	**25000 mm**

Ob aus Polyethylen oder aus Polystyrol, ob mit oder ohne Aqua-Stop-Dampfsperre, ob gefaltet oder auf der Rolle: Alle PROSAFE Unterlagsmatten eignen sich zum Ausgleich von Unebenheiten unter Parkett- und Laminatböden und glänzen mit hoher Trittschalldämmung und guter Gehschallverbesserung.

Die einzelnen Varianten spielen ihre individuellen Stärken auch auf schwierigem Terrain aus. So zum Beispiel über Fußbodenheizungen oder bei hoher Beanspruchung in gewerblichen Räumen.

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	**2 mm**
Breite	**1 000 mm**
Länge	**25 000 mm**
Gewicht	**0,98 kg**
Boden	
Modell	**Prosafe PE Light**
Inhalt	**25 m²/Rolle**
Material	**PE**
Trittschallminderung (IS)	**≤ 16 dB**
Dynamische Beanspruchung (DL)	**<1 Zyklus**
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	**<2 kPa**
Druckbeanspruchung (CS)	**<10 kPa**
Stoßbeanspruchung (RLB)	**≥ 120 cm**
Wärmedurchlasswiderstand (Rλ, B)	**~ 0,045 m² K/W**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten--trittschalldammung/parkettunterlage-prosafe-pe-light-2-0~p74479

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	**≤ 1,4 mm**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten--trittschalldammung/parkettunterlage-prosafe-pe-light-2-0~p74479

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.