HOLZ IST UNSERE WELT



Fichte/Tanne Staffeln KT, 3-seitig gehobelt, scharfkantig, keilgezinkt

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 54476/0040
 40 mm
 40 mm
 4 000 mm

Bei Nadelschnittholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer.

Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt.

Die Qualiäten für Schnittholz umfassen It. ÖHHU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V.

Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet



EIGENSCHAFTEN

Staffeln





SPEZIFIKATION

Trocknungsgrad

Stärke	40 mm
Breite	40 mm
Länge	4 000 mm
Gewicht	3,2 kg
Bauholz	
Sortierung (Holz)	Fichte - Tanne

kammertrocken

Oberflächenqualität 3-seitig gehobelt, keilgezinkt

 $mehr\ Informationen\ http://www.frischeis.at/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtetanne-staffeln-kt--3-seitig-gehobelt--scharfkantig--keilgezinkt~p84236$

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



