

Fichte/Tanne Bretter KT besäumt 16+ cm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
54024/0045	24 mm	0 mm	4 500 mm

Bei Nadelschnittholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer.

Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt.

Die Qualiäten für Schnittholz umfassen lt. ÖHHU für sägefällende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/IV.

Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.



EIGENSCHAFTEN

Bretter

SPEZIFIKATION

Stärke	24 mm
Länge	4 500 mm
Gewicht	550 kg
Bauholz	
Sortierung (Holz)	Fichte - Tanne
Trocknungsgrad	kammertrocken
Breiten	gemischt 16+ cm

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtetanne-bretter-kt-besaeumt-16-cm~p84608>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

