Fichte/Tanne Staffeln KT gehobelt gefast

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
54485/0050	**40 mm**	**80 mm**	**5 000 mm**

Bei Nadelschnittholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer.
Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert und annähernd rechteckigem Querschnitt.
Die Qualiäten für Schnittholz umfassen lt. ÖHHU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V.
Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.

EIGENSCHAFTEN

- **Staffeln**
- **ÖNORM EN 14081-1**
- **ÖNORM EN 338**

SPEZIFIKATION

Stärke	**40 mm**
Breite	**80 mm**
Länge	**5 000 mm**
Gewicht	**8 kg**
Bauholz	
Sortierung (Holz)	**Fichte - Tanne**
Trocknungsgrad	**kammertrocken**
Oberflächenqualität	**gefast, gehobelt**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtetanne-staffeln-kt-gehobelt-gefast~p85306

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.