

BSH Brettschichtholz Fichte Konstruktionsqualität GL 24c

Artikel-Nr.	Breite	Höhe	Länge
56999/1205	100 mm	200 mm	5 000 mm

Brettschichtholz besteht aus faserparallel miteinander verklebten, getrockneten Brettern oder Brettlamellen. Vor der Verklebung werden die Lamellen visuell bzw. maschinell festigkeitssortiert und gehobelt. Der eingesetzte Klebstoff muss den Anforderungen der ÖNORM EN301 für tragende Holzbauteile entsprechen und die Eignung der Holzart muss für den Holzleimbau nachgewiesen werden. Brettschichtholz kann als gerader oder gekrümmter Träger hergestellt werden und eignet sich mit geringem Eigengewicht für hoch belastete und weit gespannte Bauteile mit hohen Ansprüchen an die Optik.



EIGENSCHAFTEN



ÖNORM DIN 4074-1



ÖNORM EN 14080:2013

GL 24c



Nutzungsklasse 2



CE

SPEZIFIKATION

Stärke	200 mm
Breite	100 mm
Länge	5 000 mm
Gewicht	45 kg
Holzart	Fichte
Qualität	Konstruktionsqualität

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/holzbau/bsh-brettschichtholz/bsh-brettschichtholz-fichte-konstruktionsqualitaet-gl-24c-p86027>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

